



**art metal**

**F.P.H. Art Metal Sp.j.**

Ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie, Poland

Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64

www.art-metal.pl e-mail: biuro@art-metal.pl

## SŁUP WK - Karta katalogowa

### Konstrukcja:

1. Maskownica dolna WK - odlew żeliwny
2. Maskownica górna - odlew aluminiowy
3. Dysk mocujący - stal.
4. Rura stalowa  $\varnothing 273$ .
5. Rura stalowa  $\varnothing 114$ .
6. Rura stalowa  $\varnothing 89$ .
7. Rura stalowa  $\varnothing 76$
8. Maskownica redukcji - odlew aluminiowy.
9. Drzwiczki inspekcyjne.
10. Śruba uziemiająca.

### Informacje ogólne:

Słup	Standardowa wysokość	Średnica zakończenia	Fundament	Waga max.
WK	< 6500 mm	$\varnothing 76$	F150	128 kg

Zakończenie słupa w zależności od zastosowanej oprawy lub korony.  
Maksymalna wysokość kompletnej latarni - 9,0 m.

### Wykończenie słupa:

- cynkowanie elementów stalowych wg PN-EN ISO 1461
- malowanie natryskowe, wielopowłokowe wg PN-EN ISO 8501-1
- standardowy kolor RAL7021, RAL 9005, pozostałe kolory z palety RAL dostępne jako opcja

### Nośność:

- maksymalne pole nawiewu dla standardowego słupa: 1,2 m<sup>2</sup>
- nośność wyznaczona dla I strefy wiatrowej ( $V = 22$  m/s), II kategorii terenu, wg PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3



### Sposób montażu:

